



RODI

POELE A GRANULES VENTILE



RODI		8	10C canalisable
CLASSE ENERGETIQUE		A+	A+
DIMENSIONS (LxPxH)	cm	60x56x107	60x56x107
POIDS NET	kg	102	107
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min.-max.)	kW	2,45 - 8,0	2,45 - 10
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (min.-max.)	kW	2,4 - 7,64	2,4 - 9,32
RENDEMENT UTILE (min.-max.)	%	97,89 - 95,59	97,89 - 95,59
TIRAGE REQUIS A LA BASE DE LA CHEMINEE	Pa	12	12
CONDUIT D'EVACUATION DES FUMEEES	mm Ø	80	80
CONDUIT D'ASPIRATION AIR COMBURANT	mm Ø	50	50
CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULES	kg	20	20
CONSUMMATION DE GRANULES (min.-max.)	kg/h	0,51 - 1,65	0,507 - 2,064
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE nominale	W	87	87
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE allumage	W	300	300
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER	m³	195	240
NIVEAU SONORE	dB	35 / 55	35 / 55

Poêle à granulés "Étanche" doté de grandes surfaces d'échange. Le creuset et la chambre de combustion en fonte permettent d'obtenir des performances particulièrement élevées. La ligne arrondie crée un "tout en un" au niveau de la teinte entre les côtés et la partie postérieure de l'habillage, donnant ainsi au poêle RODI une esthétique au caractère à la fois classique et sophistiqué. La polyvalence du système de canalisation (mod. 10C) permet d'obtenir une chaleur optimale même dans les autres pièces de l'habitation.

RODI

PLUS PRODUIT



POELE
VENTILE



ETANCHE



CANALISABLE
(mod. 10C)



VERRE PORTE
FOYER VITRO
CERAMIQUE



CREUSET DE
COMBUSTION
EN FONTE



CHAMBRE DE
COMBUSTION
EN FONTE



MODULATION
DE LA PUISSANCE



RACCORD
130/80



SORTIE DES
FUMEEES
SUPERIEURE



TELECOMMANDE
AVEC SONDE
D'AMBIANCE



FONCTION
"SILENCE"



PROGRAMMAT.
HEBDOMADAIRE

OPTIONS



WI-FI



Noir



Blanc



Bordeaux

