



# IDRA 5S 5★

POÈLE HYDRAULIQUE À GRANULES VENTILÉ



IDRA 5S

IDRA 5S		20	24
CLASSE ENERGETIQUE		A+	A+
DIMENSIONS (LxPxH)	cm	59x68x122	59x68x122
POIDS NET	kg	230	230
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min.-max.)	kW	6,8 - 20,1	8,4 - 24
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (min.-max.)	kW	6,5 - 19,2	7,9 - 22,8
PUISSANCE RESTITUEE A L'EAU (min.-max.)	kW	5,4 - 17,4	6,6 - 20,9
PUISSANCE RESTITUEE A L'AIR AMBIANT (min.-max.)	kW	1,1 - 1,8	1,3 - 1,9
CONTENANCE EN EAU DE L'ECHANGEUR	l	50	50
CAPACITE DU VASE D'EXPANSION	l	8	8
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	bar	3	3
HAUTEUR MANOMETRIQUE DISPONIBLE DE LA POMPE	m	6	6
PERTE DE CHARGE COTE EAU ( $\Delta t$ 10 K) / ( $\Delta t$ 20 K)	mbar	123,5 / 30,9	186,8 / 46,7
RENDEMENT UTILE (min.-max.)	%	95,9 - 95,6	94,9 - 94,2
TIRAGE REQUIS A LA BASE DE LA CHEMINEE	Pa	12	12
CONDUIT EVACUATION DES FUMEEES / ASPIRATION AIR	mm Ø	80 / 50	80 / 50
CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULES	kg	38	38
CONSOMMATION DE GRANULES (min.-max.)	kg/h	1,41 - 4,19	1,7 - 5,0
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE nominale/allumage	W	72 - 320	83 - 345
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER	m <sup>3</sup>	440	510
NIVEAU SONORE	dB	35 / 50	35 / 50

Poêle à granulés ventilé doté d'un système de combustion exclusif aux performances élevées. IDRA 5S avec ses 5 étoiles se positionne au top de la Certification Environnementale. La présence du "verre magic" et son style linéaire, le rendent à la fois élégant et versatile.

## PLUS PRODUIT



POELE HYDRAULIQUE VENTILE



VITRE PORTE FOYER DE TYPE "MAGIC"



NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU CREUSET



MODULATION DE LA PUISSANCE



SORTIE DES FUMEEES POSTERIEURE



PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

## EN OPTION



WI-FI U-in



Noir



Blanc



Bordeaux



APP-O BIOEN

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play