



ILDE 5★

STUFA A PELLETT VENTILATA



ILDE

ILDE		8	10	10C canalizzata
CLASSE ENERGETICA		A+	A+	A+
DIMENSIONI (LxPxH)	cm	49x56x110	49x56x110	49x56x110
PESO STUFA	kg	100	100	100
POTENZA TERMICA INTRODotta (min.-max.)	kW	3,2 - 9,0	3,2 - 11,4	3,2 - 11,4
POTENZA TERMICA RESA (min.-max.)	kW	3,1 - 8,1	3,1 - 10,2	3,1 - 10,2
RENDIMENTO (@ min.-max.)	%	94 - 90	94 - 90	94 - 90
TIRAGGIO MINIMO CAMINO	Pa	12	12	12
DIAMETRO SCARICO FUMI	mm Ø	80	80	80
DIAMETRO CONDOTTO ASPIRAZIONE	mm Ø	50	50	50
CAPACITÀ SERBATOIO	kg	22	22	22
CONSUMO PELLETT min.-max.	kg/h	0,67 - 1,85	0,67 - 2,42	0,67 - 2,42
ASSORBIMENTO ELETTRICO nominale	W	57	64	94
ASSORBIMENTO ELETTRICO accensione	W	281	281	281
VOLUME RISCALDABILE	m³	180	225	225

Stufa a pellet rivestita in acciaio dalle linee sobrie e classiche. Dotata di sistema autopulente soffiato che garantisce pulizia e un costante rendimento della combustione. La rapida ed efficace accensione nel tempo avviene grazie all'accenditore al quarzo. Con display Touch è possibile in maniera facile e intuitiva, accedere a tutte le funzioni. La camera di combustione, completamente in vermiculite, garantisce ottime prestazioni. Vetro ceramico autopulente con aria dedicata. Il funzionamento in "depressione controllata" e tutti i dispositivi installati, garantiscono massimo comfort in completa sicurezza. La versatilità del sistema di canalizzazione (mod. 10C), permette l'ottimale calore anche in altri locali dell'abitazione. ILDE si posiziona al top della Certificazione Ambientale e con le sue 5 stelle permette di accedere alle più alte forme di incentivazione.

PLUS PRODOTTO



STUFA VENTILATA



CANALIZZATA (mod. 10C)



VETRO CERAMICO



BRACIERE IN ACCIAIO



MODULAZIONE DI POTENZA



USCITA FUMI POSTERIORE



DISPLAY TOUCH



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA / SETTIMANALE



FUNZIONE "SILENT"



ACCENDITORE AL QUARZO



WI-FI U-in

OPTIONAL



SONDA TEMP. AMBIENTE (mod. 10C)



TELECOMANDO (mod. 10C)



Nero



Bianco



Bordeaux



APP-O BIOEN

