



# ZENA 5★

POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ



EN 14785-2006



| ZENA                                          |      | 9           | 11          | 11C canalisé | 13C canalisé |
|-----------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| CLASSE ENERGETIQUE                            |      | A+          | A+          | A+           | A+           |
| DIMENSIONS (LxPxH)                            | cm   | 49x56x110   | 49x56x110   | 49x56x110    | 49x56x110    |
| POIDS NET                                     | kg   | 100         | 100         | 100          | 105          |
| PUissance THERMIQUE AU FOYER (min.-max.)      | kW   | 3,2 - 9     | 3,2 - 11,1  | 3,2 - 11,1   | 5,3 - 13,6   |
| PUissance THERMIQUE NOMINALE (min.-max.)      | kW   | 3,1 - 8,1   | 3,1 - 9,9   | 3,1 - 9,9    | 4,9 - 12,2   |
| RENDEMENT UTILE (min.-max.)                   | %    | 94,5 - 90,7 | 94,5 - 88,9 | 94,5 - 88,9  | 93,4 - 89,5  |
| TIRAGE REQUIS A LA BASE DE LA CHEMINEE        | Pa   | 12          | 12          | 12           | 12           |
| CONDUIT D'EVACUATION DES FUMÉES               | mm Ø | 80          | 80          | 80           | 80           |
| CONDUIT D'ASPIRATION AIR COMBURANT            | mm Ø | 50          | 50          | 50           | 50           |
| CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULES | kg   | 22          | 22          | 22           | 22           |
| CONSOMMATION DE GRANULES (min.-max.)          | kg/h | 0,67 - 1,85 | 0,67 - 2,30 | 0,67 - 2,30  | 1,09 - 2,82  |
| PUissance ELECTRIQUE ABSORBEE nominale        | W    | 40,1        | 41,6        | 91,6         | 93,4         |
| PUissance ELECTRIQUE ABSORBEE allumage        | W    | 281         | 281         | 281          | 281          |
| VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER                    | m³   | 180         | 220         | 220          | 270          |

Poêle à granulés revêtu d'acier, élégant et moderne.

Équipé d'un système autonettoyant par soufflage qui garantit la propreté et le rendement constant de la combustion et d'une résistance à quartz pour un allumage rapide.

Grâce à la télécommande et à la sonde d'ambiance de série, il est possible de gérer de manière optimale la température ambiante ainsi que des différentes fonctions.

La chambre de combustion, entièrement réalisée en vermiculite, garantit d'excellentes performances. Verre vitrocéramique autonettoyant avec air dédié. Le fonctionnement en "dépression contrôlée" et tous les dispositifs installés garantissent un confort maximal en toute sécurité.

## PLUS PRODUIT



POÊLE  
VENTILÉ



CANALISÉ  
(mod. 11C-13C)



VERRE PORTE FOYER  
VITRO CERAMIQUE



CREUSET DE  
COMBUSTION  
EN ACIER



MODULATION  
DE LA PUISSANCE



SORTIE  
DES FUMÉES  
POSTÉRIEURE



TÉLÉCOMMANDE  
AVEC SONDE  
D'AMBIANCE



ÉTANCHE  
(mod. 13C)



PROGRAMMATION  
JOURNALIÈRE /  
HEBDOMADAIRE



FONCTION  
"SILENCE"



RÉSISTANCE  
AU QUARTZ



WI-FI  
U-in

## EN OPTION



IONISATEUR  
D'AIR



Noir



Blanc



Bordeaux



APP-O BIOEN

Télécharger dans  
l'App Store

DISPONIBLE SUR  
Google Play