



schuster

# MINORCA 2S 5★

MINORCA 2S

CALDAIA A PELLETT • SOLO RISCALDAMENTO O PRODUZIONE ACS (OPZIONALE)



## MINORCA 2S

		R20	R24	R34
CLASSE ENERGETICA		A+	A+	A+
DIMENSIONI (LxPxH)	cm	87x60x137,2	87x60x137,2	87x60x137,2
PESO CALDAIA	kg	382	385	390
POTENZA TERMICA INTRODotta (min.-max.)	kW	6,5 - 22	6,5 - 26	6,5 - 33,3
POTENZA RESA ALL'ACQUA (min.-max.)	kW	6 - 20,5	6 - 24,1	6 - 30,60
CONTENUTO ACQUA CALDAIA	l	73	73	73
VASO ESPANSIONE	l	12	12	12
PRESSIONE D'ESERCIZIO MASSIMA	bar	2	2	2
PREVALENZA DELLA POMPA	m	6	6	6
RENDIMENTO (@ min.-max.)	%	93,1 - 92,1	92,6 - 92,1	92,1 - 92
TIRAGGIO CAMINO (min.-max.)	Pa	10/11	10/12	10/12
DIAMETRO SCARICO FUMI	mm Ø	100	100	100
CAPACITÀ SERBATOIO	l/kg	92,7/60	92,7/60	92,7/60
CONSUMO PELLETT min.-max.	kg/h	1,37 - 4,59	1,37 - 5,39	1,37 - 6,95
POTENZA ELETTRICA MASSIMA ASSORBITA	W	410	410	410
VOLUME RISCALDABILE	m³	133 - 455	133 - 535	133 - 680

Caldaia compatta a pellet, ad alto contenuto d'acqua, dotata di esclusivo sistema di dosaggio del combustibile che consente di erogare potenza su ampi livelli di modulazione. Innovativo è il sistema automatico di pulizia del braciere rotativo che ne semplifica in modo efficace le operazioni. Produzione A.C.S. tramite kit opzionale.



**DISPENSER Dosatore Rettangolare**  
capacità: 6 litri



**TUBO FLESSIBILE TRASPARENTE ANTISTATICO**  
Ø 50 mm - lunghezza 5 m / 20 m



**DEPOSITO Pellet Motorizzato 200L**  
dim. 380 x 580 x h 1040 cm  
capacità pellet: 130 kg

## PLUS PRODOTTO



CALDAIA SOLO RISCALDAMENTO



PULIZIA BRACIERE AUTOMATICO



MODULAZIONE DI POTENZA



USCITA FUMI SUPERIORE



USCITA FUMI POSTERIORE



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA / SETTIMANALE



DOPPIO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE STELLA+COCLEA

## OPTIONAL



WI-FI U-in



PRODUZIONE A.C.S.



APP-O BIOEN

