



ILDE S

POÈLE À GRANULÉS VENTILÉ



ENERGY LABELLING



EN 14785-2006 (UNI EN 16510)

ECO DESIGN 2022



FLAMME VERTE



ILDE S

ILDE S		6	8
CLASSE ENERGETIQUE		A+	A+
DIMENSIONS (LxPxH)	cm	49x56x110	49x56x110
POIDS NET	kg	100	100
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min.-max.)	kW	3,1 - 7,1	3,1 - 9,2
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (min.-max.)	kW	2,9 - 6,3	2,9 - 8,1
RENDEMENT UTILE (min.-max.)	%	92,7 - 88,9	92,7 - 88,2
TIRAGE REQUIS A LA BASE DE LA CHEMINEE	Pa	12	12
CONDUIT D'EVACUATION DES FUMÉES	mm Ø	80	80
CONDUIT D'ASPIRATION AIR COMBURANT	mm Ø	50	50
CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULES	kg	22	22
CONSOMMATION DE GRANULES (min.-max.)	kg/h	0,65 - 1,46	0,65 - 1,90
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE nominale	W	38	40
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE allumage	W	281	281
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER	m³	155	200

Poêle à granulés revêtu d'acier aux lignes sobres et classiques. Équipé d'un système autonettoyant par soufflage qui garantit la propreté et le rendement constant de la combustion. L'allumage rapide et efficace dans le temps se produit grâce à la résistance à quartz.

La chambre de combustion, entièrement réalisée en vermiculite, garantit d'excellentes performances. Verre vitrocéramique autonettoyant avec air dédié. Le fonctionnement en "dépression contrôlée" et tous les dispositifs installés garantissent un confort maximal en toute sécurité.

PLUS PRODUIT



RÉSISTANCE AU QUARTZ



VERRE PORTE FOYER VITRO CERAMIQUE



POÈLE VENTILÉ



TÉLÉCOMMANDE AVEC SONDE D'AMBIANCE



SORTIE DES FUMÉES SUPERIEURE



CREUSET DE COMBUSTION EN FONTE



FONCTION "SILENCE"



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE / HEBDOMADAIRE



RACCORD 130/80



ÉTANCHE



MODULATION DE LA PUISSANCE



WI-FI U-in



TÉLÉCOMMANDE "PAm" (de série)



Noir



Blanc



APP-O BIEN

