



OLLA AU 5★

POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ



OLLA AU

OLLA AU		7	9	11C canalisé
CLASSE ENERGETIQUE		A+	A+	A+
DIMENSIONS (LxPxH)	cm	49x56x110	49x56x110	49x56x110
POIDS	kg	100	100	100
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min-max)	kW	3,3 - 7,6	3,3 - 10	3,3 - 11,9
PUISSANCE THERMIQUE FOURNIE (min-max)	kW	3,1 - 7,0	3,1 - 9,1	3,1 - 10,7
RENDEMENT (min-max)	%	94,3 - 92,4	94,3 - 91,1	94,3 - 90
TIRAGE MINIMUM requis à la base cheminée	Pa	12	12	12
DIAMETRE BUSE D'EVACUATION DES FUMÉES	mm Ø	80	80	80
DIAMETRE CONDUIT D'ASPIRATION D'AIR	mm Ø	50	50	50
CAPACITE RESERVOIR DE STOCKAGE GRANULES	kg	16	16	16
CONSOMMATION MOYENNE (min-max)	kg/h	0,68 - 1,58	0,68 - 2,08	0,68 - 2,47
ABSORPTION ELECTRIQUE nominale	W	44,8	50,1	87,4
ABSORPTION ELECTRIQUE allumage	W	281	281	281
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER	m³	155	200	235

Le modèle OLLA AU est un poêle à granulés possédant une esthétique contemporaine avec ses lignes simples et épurées. Son habillage en acier recouvert de peinture aux couleurs tendances fait de ce poêle un objet autant de confort que de décoration.

Le OLLA AU est aussi un appareil doté des technologies les plus modernes pour garantir le plus haut niveau d'efficacité et de confort. Il est notamment équipé de notre technologie EXCLUSIVE de brûleur autonettoyant. Notre système breveté est le seule pouvant garantir un nettoyage régulier sans interruption de production de chaleur.

Maximisez votre confort acoustique grâce à notre fonction "silent" et optimisez le fonctionnement de votre installation avec notre télécommande avec sonde intégrée et notre dispositif de commande à distance.

PLUS PRODUIT



POÊLE
VENTILÉ



CANALISÉ
(mod. 11C)



VITRE
PORTE FOYER
"NIGHT VIEW"



CREUSET EN ACIER
À NETTOYAGE AUTO.
MÉCANIQUE



MODULATION
DE LA PUISSANCE



SORTIE
DES FUMÉES
POSTÉRIEURE



TÉLÉCOMMANDE
AVEC SONDE
D'AMBIANCE



PROGRAMMATION
JOURNALIÈRE /
HEBDOMADAIRE



FONCTION
"SILENCE"



RÉSISTANCE
AU QUARTZ



ÉTANCHE



WI-FI
U-in

EN OPTION



SONDE
D'AMBIANCE
(mod. 11C)



Noir



Taupe



Rouille



APP-O BIOEN

