



CLEA AU 5★

POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ



EN 14785-2006



CLEA AU

CLEA AU		9	11	11C canalisé
CLASSE ENERGETIQUE		A+	A+	A+
DIMENSIONS (LxPxH)	cm	49x56x110	49x56x110	49x56x110
POIDS	kg	100	100	100
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min-max)	kW	3,3 - 10	3,3 - 11,9	3,3 - 11,9
PUISSANCE THERMIQUE FOURNIE (min-max)	kW	3,1 - 9,1	3,1 - 10,7	3,1 - 10,7
RENDEMENT (min-max)	%	94,3 - 91,1	94,3 - 90	94,3 - 90
TIRAGE MINIMUM requis à la base cheminée	Pa	12	12	12
DIAMETRE BUSE D'EVACUATION DES FUMÉES	mm Ø	80	80	80
DIAMETRE CONDUIT D'ASPIRATION D'AIR	mm Ø	50	50	50
CAPACITE RESERVOIR DE STOCKAGE GRANULES	kg	22	22	16
CONSOMMATION MOYENNE (min-max)	kg/h	0,68 - 2,08	0,68 - 2,47	0,68 - 2,47
ABSORPTION ELECTRIQUE nominale	W	50,1	55	87,4
ABSORPTION ELECTRIQUE allumage	W	281	281	281
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER	m³	225	265	265

Le CLEA AU est un poêle à granulés disposant de notre technologie breveté de brûleur autonettoyant. Notre système est le seule à permettre un nettoyage efficace et régulier du brasier, le tout sans arrêter la production de chaleur.

Le dispositif de régulation du CLEA AU composé d'une unité électronique très évoluée, d'une télécommande avec sonde intégré et d'une gestion à distance via WIFI, permet d'assurer un niveau de performances très élevé mais également un confort optimum.

Le CLEA AU associe avec élégance l'acier et la céramique, le tout étant magnifié par sa grande porte en verre Night view.

PLUS PRODUIT



POÊLE
VENTILÉ



CANALISÉ
(mod. 11C)



VITRE
PORTE FOYER
"NIGHT VIEW"



CREUSET EN ACIER
À NETTOYAGE AUTO.
MÉCANIQUE



MODULATION
DE LA PUISSANCE



SORTIE
DES FUMÉES
POSTÉRIEURE



TÉLÉCOMMANDE
AVEC SONDE
D'AMBIANCE



PROGRAMMATION
JOURNALIÈRE /
HEBDOMADAIRE



FONCTION
"SILENCE"



RÉSISTANCE
AU QUARTZ



ÉTANCHE



WI-FI
U-in

EN OPTION



SONDE
D'AMBIANCE
(mod. 11C)



Noir



Blanc



APP-O BIOEN

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play