



KEA S AU

POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ



KEA S AU

KEA S AU		7	9	11C canalisé
CLASSE ENERGETIQUE				
DIMENSIONS (LxPxH)	cm	49x56x110	49x56x110	49x56x110
POIDS	kg	100	100	100
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min-max)	kW	3,3 - 7,6	3,3 - 10	3,3 - 11,9
PUISSANCE THERMIQUE FOURNIE (min-max)	kW	3,1 - 7,0	3,1 - 9,1	3,1 - 10,7
RENDEMENT (min-max)	%	94,3 - 92,4	94,3 - 91,1	94,3 - 90
TIRAGE MINIMUM requis à la base de la cheminée	Pa	12	12	12
DIAMETRE BUSE D'EVACUATION DES FUMÉES	mm Ø	80	80	80
DIAMETRE CONDUIT D'ASPIRATION D'AIR	mm Ø	50	50	50
CAPACITE RESERVOIR DE STOCKAGE GRANULES	kg	16	16	16
CONSOMMATION MOYENNE (min-max)	kg/h	0,68 - 1,58	0,68 - 2,08	0,68 - 2,47
ABSORPTION ELECTRIQUE nominale	W	44,8	50,1	87,4
ABSORPTION ELECTRIQUE allumage	W	281	281	281
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER	m ³	175	225	265

Le KEA S AU est un poêle à granulés disposant de notre technologie breveté de brûleur autonettoyant. Notre système est le seule à permettre un nettoyage efficace et régulier du brasier, le tout sans arrêter la production de chaleur.

Le poêle à granulés KEA S AU possède un charme indéniable avec sa silhouette ronde et son revêtement en acier verni. Sa grande porte en verre permet de profiter pleinement du spectacle de la flamme.

Le KEA S AU s'est aussi un conduit concentrique intégré pour permettre une mise en oeuvre simplifiée et une réduction de l'encombrement.

Grâce à sa puissance et à son ventilateur canalisable, le poêle KEA S AU est parfaitement adapté aux maisons avec de grands volumes à réchauffer.

PLUS PRODUIT



RÉSISTANCE AU QUARTZ



RACCORD 130/80 SUPÉRIEUR



VITRE PORTE FOYER DE TYPE "MAGIC"



CREUSET EN ACIER À NETTOYAGE AUTO-MÉCANIQUE



ÉTANCHE



POÊLE VENTILÉ



FONCTION "SILENCE"



CANALISABLE (mod. 11C)



MODULATION DE LA PUISSANCE



TÉLÉCOMMANDE AVEC SONDE D'AMBIANCE



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE / HEBDOMADAIRE



WI-FI U-in

EN OPTION



SONDE D'AMBIANCE (mod. 11C)



TÉLÉCOMMANDE "PAm" (de série)



Gris foncé



Taupe



Bronze



APP-O BIOEN

