

Il produttore: **UNICAL**  
Le fabricant:

**DICHIARA**  
*Déclare*

che il prodotto: **67010383\_07 ADNA AU 7 S E**  
que le produit:

come dal report tecnico prove di tenuta n° **2012635.lk**  
selon le rapport technique sur le tests d'étanchéité n°

emesso dal laboratorio notificato: **KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476)**  
délivré par le laboratoire notifié:

ha superato le prove di tenuta secondo le seguenti specifiche:  
il a passé avec succès les tests d'étanchéité selon les spécifications suivantes:

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORME APPLICATE<br><i>NORMES APPLIQUÉES</i>                                                                                   | EN 16510-1:2022 e EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO<br><i>CLASSIFICATION DE L'APPAREIL</i>                                                            | CM50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIMITE DI PERDITA<br><i>LIMITE DE PERTE</i>                                                                                   | a 10 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 10 Pa</i><br>3 Nm <sup>3</sup> /h<br>a 50 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 50 Pa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PERDITE RILEVATE DOPO STRESS<br>TERMICO E MECCANICO<br><i>FUITES DÉTECTÉES APRÈS CONTRAINTES<br/>THERMIQUES ET MÉCANIQUES</i> | 0,63 Nm <sup>3</sup> /h a 10 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 10 Pa</i><br>1,74 Nm <sup>3</sup> /h a 50 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 50 Pa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ULTERIORI INFORMAZIONI<br><i>POUR EN SAVOIR PLUS</i>                                                                          | Soddisfatta anche la condizione di sicurezza richiesta per gli apparecchi stagni: il prodotto della concentrazione di CO in ppm al 13% di O <sub>2</sub> per la perdita misurata in Nm <sup>3</sup> /h non supera il valore di 2400.<br><br><i>La condition de sécurité requise pour les équipements étanches est également remplie : le produit de la concentration en CO en ppm à 13% O<sub>2</sub> fois la perte mesurée en Nm<sup>3</sup>/h ne dépasse pas la valeur de 2400.</i> |

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**  
*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 21/10/2025  
Date 21/10/2025

Firma  
Sign.

**Unical** AG S.p.A.  
SEDE: Via Roma 123 - CASTELD'ARIO (MN)  
C.F./P. IVA 01501350209  
DIVISIONE: Viale Giuseppe 2/5  
46033 Gambellara (VI)

Il produttore: **UNICAL**  
Le fabricant:

**DICHIARA**  
*Déclare*

che il prodotto: **67010383\_09 ADNA AU 9 S E**  
que le produit:

come dal report tecnico prove di tenuta n° **2012635.lk**  
selon le rapport technique sur le tests d'étanchéité n°

emesso dal laboratorio notificato: **KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476)**  
délivré par le laboratoire notifié:

ha superato le prove di tenuta secondo le seguenti specifiche:  
il a passé avec succès les tests d'étanchéité selon les spécifications suivantes:

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORME APPLICATE<br><i>NORMES APPLIQUÉES</i>                                                                                   | EN 16510-1:2022 e EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO<br><i>CLASSIFICATION DE L'APPAREIL</i>                                                            | CM50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIMITE DI PERDITA<br><i>LIMITE DE PERTE</i>                                                                                   | a 10 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 10 Pa</i><br>3 Nm <sup>3</sup> /h<br>a 50 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 50 Pa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PERDITE RILEVATE DOPO STRESS<br>TERMICO E MECCANICO<br><i>FUITES DÉTECTÉES APRÈS CONTRAINTES<br/>THERMIQUES ET MÉCANIQUES</i> | 0,63 Nm <sup>3</sup> /h a 10 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 10 Pa</i><br>1,74 Nm <sup>3</sup> /h a 50 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 50 Pa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ULTERIORI INFORMAZIONI<br><i>POUR EN SAVOIR PLUS</i>                                                                          | Soddisfatta anche la condizione di sicurezza richiesta per gli apparecchi stagni: il prodotto della concentrazione di CO in ppm al 13% di O <sub>2</sub> per la perdita misurata in Nm <sup>3</sup> /h non supera il valore di 2400.<br><br><i>La condition de sécurité requise pour les équipements étanches est également remplie : le produit de la concentration en CO en ppm à 13% O<sub>2</sub> fois la perte mesurée en Nm<sup>3</sup>/h ne dépasse pas la valeur de 2400.</i> |

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**  
*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 21/10/2025  
Date 21/10/2025

Firma  
Sign.

**Unical<sup>®</sup> AG S.p.A.**  
SEDE: Via Roma 123 - CASTELD'ARIO (MN)  
C.F./P.IVA 01501350209  
DIVISIONE: Viale Giuseppe 2/5  
46033 Gambellara (VI)

Il produttore: **UNICAL**  
Le fabricant:

**DICHIARA**  
*Déclare*

che il prodotto: **67010383\_11C ADNA AU 11 1C S E**  
que le produit:

come dal report tecnico prove di tenuta n° **2012635.lk**  
selon le rapport technique sur le tests d'étanchéité n°

emesso dal laboratorio notificato: **KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476)**  
délicré par le laboratoire noitifié:

ha superato le prove di tenuta secondo le seguenti specifiche:  
il a passé avec succès les tests d'étanchéité selon les spécifications suivantes:

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORME APPLICATE<br><i>NORMES APPLIQU ÉES</i>                                                                                   | EN 16510-1:2022 e EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO<br><i>CLASSIFICATION DE L'APPAREIL</i>                                                             | CM50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIMITE DI PERDITA<br><i>LIMITE DE PERTE</i>                                                                                    | a 10 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 10 Pa</i><br>3 Nm <sup>3</sup> /h<br>a 50 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 50 Pa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PERDITE RILEVATE DOPO STRESS<br>TERMICO E MECCANICO<br><i>FUITES D ÉTECTÉES APRÉS CONTRAINTES<br/>THERMIQUES ET MÉCANIQUES</i> | 0,63 Nm <sup>3</sup> /h a 10 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 10 Pa</i><br>1,74 Nm <sup>3</sup> /h a 50 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 50 Pa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ULTERIORI INFORMAZIONI<br><i>POUR EN SAVOIR PLUS</i>                                                                           | Soddisfatta anche la condizione di sicurezza richiesta per gli apparecchi stagni: il prodotto della concentrazione di CO in ppm al 13% di O <sub>2</sub> per la perdita misurata in Nm <sup>3</sup> /h non supera il valore di 2400.<br><br><i>La condition de sécurité requise pour les équipements étanches est également remplie : le produit de la concentration en CO en ppm à 13% O<sub>2</sub> fois la perte mesurée en Nm<sup>3</sup>/h ne dépasse pas la valeur de 2400.</i> |

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**

*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 21/10/2025  
Date 21/10/2025

Firma  
Sign.

**Unical** AG S.p.A.  
SEDE: Via Roma 123 - CASTELD'ARIO (MN)  
C.F./P. IVA 01501350209  
DIVISIONE: Viale Giuseppe 2/5  
46033 Gambellara (VI)