

Il produttore: **UNICAL**  
Le fabricant:

**DICHIARA**  
*Déclare*

che il prodotto: **67010300\_08 CLEA 8 E**  
que le produit:

come dal report tecnico prove di tenuta n° **2011688.lk/02**  
selon le rapport technique sur le tests d'étanchéité n°

emesso dal laboratorio notificato: **KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476)**  
délivré par le laboratoire notifié:

ha superato le prove di tenuta secondo le seguenti specifiche:  
il a passé avec succès les tests d'étanchéité selon les spécifications suivantes:

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORME APPLICATE<br><i>NORMES APPLIQUÉES</i>                                                                                   | EN 16510-1:2022 e EN 16510-2-6_2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO<br><i>CLASSIFICATION DE L'APPAREIL</i>                                                            | CM50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIMITE DI PERDITA<br><i>LIMITE DE PERTE</i>                                                                                   | a 10 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 10 Pa</i><br>3 Nm <sup>3</sup> /h<br>a 50 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 50 Pa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PERDITE RILEVATE DOPO STRESS TERMICO<br>E MECCANICO<br><i>FUITES DÉTECTÉES APRÈS CONTRAINTES<br/>THERMIQUES ET MÉCANIQUES</i> | 0,53 Nm <sup>3</sup> /h a 10 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 10 Pa</i><br>1,19 Nm <sup>3</sup> /h a 50 Pa di sovrappressione<br><i>à une surpression de 50 Pa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ULTERIORI INFORMAZIONI<br><i>POUR EN SAVOIR PLUS</i>                                                                          | Soddisfatta anche la condizione di sicurezza richiesta per gli apparecchi stagni: il prodotto della concentrazione di CO in ppm al 13% di O <sub>2</sub> per la perdita misurata in Nm <sup>3</sup> /h non supera il valore di 2400.<br><br><i>La condition de sécurité requise pour les équipements étanches est également remplie : le produit de la concentration en CO en ppm à 13% O<sub>2</sub> fois la perte mesurée en Nm<sup>3</sup>/h ne dépasse pas la valeur de 2400.</i> |

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**  
*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 31/03/2023  
Date 31/03/2023

Firma  
Sign.

**Unical AG S.p.A.**  
SEDE: Via Roma, 123 - CASTELDARIO (MN)  
C.F./P.IVA: 01501350209  
DIVISIONE: Vale Europe, 275  
36033 Gambellara (VI)