



KEA S AU 5★

KEA S AU

STUFA A PELLETT VENTILATA



KEA S AU		7	9	11C canalizzata
CLASSE ENERGETICA		A+	A+	A+
DIMENSIONI (LxPxH)	cm	49x56x110	49x56x110	49x56x110
PESO STUFA	kg	100	100	100
POTENZA TERMICA INTRODotta (min.-max.)	kW	3,3 - 8,2	3,3 - 9,9	3,3 - 12,2
POTENZA TERMICA RESA (min.-max.)	kW	3,1 - 7,6	3,1 - 9,1	3,1 - 11,1
RENDIMENTO (@ min.-max.)	%	94 - 93	94 - 91	94 - 91
TIRAGGIO MINIMO CAMINO	Pa	12	12	12
DIAMETRO SCARICO FUMI	mm Ø	80	80	80
DIAMETRO CONDOTTO ASPIRAZIONE	mm Ø	50	50	50
CAPACITÀ SERBATOIO	kg	16	16	16
CONSUMO PELLETT min.-max.	kg/h	0,68 - 1,50	0,68 - 2,10	0,68 - 2,59
ASSORBIMENTO ELETTRICO nominale	W	53	88	88
ASSORBIMENTO ELETTRICO accensione	W	281	281	281
VOLUME RISCALDABILE	m³	165	200	245

Stufa a pellet da disegno circolare completamente in acciaio che arricchisce l'aspetto elegante e raffinato. Fianchi in acciaio disponibili in diverse colorazioni per un inserimento coordinato nell'ambiente. Il vetro della porta è "Magic" e rimane completamente nero a stufa spenta, mentre valorizza la presenza della fiamma. La stufa è dotata di bruciere autopulente meccanico con sistema brevettato che ne permette la pulizia meccanica, garantendo una limitatissima necessità di manutenzione da parte dell'utente. Accenditore al quarzo per una rapida accensione. Con il radiocomando palmare e sonda ambiente integrata, è possibile un'ottima gestione della temperatura ambiente oltre che delle varie funzioni.

La camera di combustione, completamente in vermiculite, garantisce ottime prestazioni. Vetro autopulente con aria dedicata. Il funzionamento in "depressione controllata" e tutti i dispositivi installati, garantiscono massimo comfort in completa sicurezza. La versatilità del sistema di canalizzazione (mod. 11C), permette l'ottimale calore anche in altri locali dell'abitazione. KEA S AU si posiziona al top della Certificazione Ambientale e con le sue 5 stelle permette di accedere alle più alte forme di incentivazione.

PLUS PRODOTTO



STUFA VENTILATA



CANALIZZATA (mod. 11C)



VETRO MAGIC



BRUCIERE CON PULIZIA AUTOMATICA MECCANICA



MODULAZIONE DI POTENZA



ERMETICA



ATTACCO 130/80 SUPERIORE



RADIOCOMANDO CON SONDA AMBIENTE



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA / SETTIMANALE



FUNZIONE "SILENT"



ACCENDITORE AL QUARZO



WI-FI U-in

OPTIONAL



SONDA TEMP. AMBIENTE (mod. 11C)



PALMARE "PAm" (di serie)



Grigio scuro



Tortora



Bronzo



APP-O BIOEN

